



improve your life



SCHIESSL

XSERIES

SPLIT-KLIMAGERÄT DC-INVERTER
WANDMODELL - KÜHLEN - HEIZEN



**X3 - Splitsysteme mit Winterregelung 2018
zu Aktionspreisen**



SPLIT X3I



- ✓ Inverter Technologie - niedriger Verbrauch, leise, genaue Temperatur Kontrolle
- ✓ ERP Anpassung - nur 0.5 Watt im Stand-by Modus
- ✓ Kompaktes & lineares Design
- ✓ Diskretes Display am Frontpanel
- ✓ Digitale Fernbedienung mit LCD-Display
- ✓ Verschiedene Luftstromeinstellungen; 4 Lüftergeschwindigkeiten
- ✓ Programmierbarer Timer
- ✓ I feel - erreicht die gewünschte Temperatur genau dort wo die Fernbedienung platziert wird

- ✓ Turbo Funktion
- ✓ Memory Funktion
- ✓ Komfortabler Sleep Modus
- ✓ Auto clean des Wärmetauschers im Innengerät
- ✓ Intelligente Abtaugung
- ✓ Kaltluftschutz - vermeidet das Einströmen kalter Luft im Heizmodus
- ✓ Soft Start - extrem niedriger Verbrauch im Anlaufmodus
- ✓ Selbst-Diagnose
- ✓ Optimierter Luftstrom im Kühl- und Heizmodus

Cold Plasma Luftsäuberungssystem

- ✓ Luftsterilisation durch Entfernung von über 90% Bakterien

Set-Bezeichnung		X3I 27		X3I 35		X3I 52		X3I 64	
Bestell. Nr. - mit Winterregelung		730.1533		730.1530		730.1531		730.1532	
Inneneinheit		X3I 27 HL		X3I 35 HL		X3I 52 HL		X3I 64 HL	
Außeneinheit		X3I 27 SH		X3I 35 SH		X3I 52 SH		X3I 64 SH	
Kälteleistung nominal (EN14511)	kW	kühlen	heizen	kühlen	heizen	kühlen	heizen	kühlen	heizen
		(0,453,23)	2,6	2,8	3,5	3,67	5,13	5,28	6,7
		(0,453,23)	(0,45-4,1)	(0,6-3,96)	(0,6-5,13)	(1,26-6,6)	(1,12-6,8)	(2,0-8,2)	(2,5-8,5)
Pdesign c / Pdesign h (EN14825) Ø	kW	2,6	2,6/2,8/2,6	3,50	3,0/3,8/3,0	5,1	4,1/5,3/6,2	6,7	6,4/7,1/6,4
EER/COP (EN14825)		3,23	3,71	3,23	3,71	3,25	3,74	3,25	3,74
Energieklasse		A++	A+/A+++/B	A++	A+/A+++/B	A++	A+/A+++/B	A++	A+/A+++/C
Stromaufnahme/Jahr	kWh/J	149	910/769/1706	201	1050/1043/1969	293	1435/1374/4200	373	2240/1949/4800
Luftstrom Inneneinheit (n.-m.-h.-sh.)	m³/h	330-430-490-560		330-460-540-660		520-610-720-800		850-950-1050-1150	
Entfeuchtung	l/h	0,8		1,4		1,8		2,4	
Lüftergeschwindigkeiten (I.E. / A.E.)		4/2		4/2		4/2		4/2	
Schalldruck I.E. (n.-m.-h.-sh.) (Abst. 1,0 m)	dB(A)	26-32-36-39		26-33-39-42		36-39-42-46		39-42-45-48	
Schalldruck A.E. (n.) (Abstand 1,0 m)	dB(A)	52		53		56		60	
Schallleistung I.E. (n.-m.-h.-sh.)	dB(A)	38-44-52-55		42-45-53-57		48-51-54-58		53-56-59-64	
Schallleistung A.E. (a.)	dB(A)	61		62		63		68	
Stromart	V/Ph/Hz	230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50	
Leistungsaufnahme	kW	0,805	0,755	1,084	0,989	1,580	1,410	1,875	1,945
Verdichtertyp		Rotary DC Inverter		Rotary DC Inverter		Rotary DC Inverter		Rotary DC Inverter	
Kältemittel /GWP Kältemittel	kg CO ₂ eq.	R410A / 2088		R410A / 2088		R410A / 2088		R410A / 2088	
Kältemittelfüllung / CO ₂ eq. Füllung	kg/t.CO ₂ eq.	0,7 / 1,46		0,85 / 1,77		1,3 / 2,71		1,9 / 3,97	
Durchmesser Flüssigkeitsleitung	mm (*)	6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")	
Durchmesser Saugleitung	mm (*)	9,52(3/8")		9,52(3/8")		12,7(1/2")		15,88(5/8")	
Rohrleitungslänge (Standardfüllung)	m	5		5		5		5	
Rohrleitungslänge (Zusatzfüllung)	m	15		20		25		25	
Zusatzfüllung	g/m	20		20		20		20	
Max. Höhenunterschied (A.E. oben)	m	10		10		10		10	
Max. Höhenunterschied (I.E. oben)	m	10		10		10		10	
Abmessungen netto I.E. (L/B/H)	mm	275x790x200		289x845x209		300x970x224		325x1078x246	
Abmessungen netto A.E. (L/B/H)	mm	540x776x320		540x776x320		700x995x396		700x995x396	
Nettogewicht (I.E./A.E.)	kg	9/28		10/29		13,5/45		17/53	
Aktionspreis €		412,00		452,00		689,00		805,00	

Einsatzbereich: Kühlmodus: von -15°C bis +43°C (Außentemperatur)
Heizmodus: von -20°C bis +24°C (Außentemperatur)

Stand 02/2018 - technische Änderungen vorbehalten - für etwaige Fehler übernehmen wir keine Haftung. Wir verweisen auf unsere allg. Geschäftsbedingungen

Für mehr Infos wenden Sie sich bitte an: Robert Schiessl GmbH - Technik mail: Technik@schuessl-kaelte.de