



ELCO - univerzální ventilátory

Univerzální motory ventilátorů ELCO jsou speciální uzavřené konstrukce. Odpovídají bezpečnostním normám VDE, připojení se provede třívodičovým kabelem. Od výkonu 10 W mají zabudovanou tepelnou ochranu ve vinutí. Speciální mazací systém ložisek umožňuje běh motoru v jakékoliv poloze. Rozsah okolních teplot od -50 do +50°C.

Levý smysl otáčení při pohledu od hřídele ventilátoru k motoru.

Jako příslušenství k ventilátorům jsou dodávány sací a tlačné vrtule a podstavné nožky různých výšek.



Elektrické hodnoty: 220-240V/1/50Hz, 1300 ot/min, třída izolace B, krytí IP 32,

Rozměr ventilátoru: 83x83mm

Možnosti upevnění:

- 2 šrouby M4, rozteč 18mm na spodku motoru
- 3 vnitřní závity M4 po 120° s roztečí 72mm na zadním ložiskovém čele
- 4 šrouby M4, kterými je motor sešroubován (roztečná kružnice Ø 67mm)
- 2 šrouby M4, rozteč 26mm v horní části motoru

Model	Schiessl	Příkon/výkon W/W	Proud A	Vrtule mm
VN 5-13/027	133.2203	33/5	0,20	154/172/200
VN7-20 /898	133.2204	35/7	0,25	200/230
VN10-20/028	133.2205	40/10	0,30	230/254
VN16/30	133.2206	73/18	0,52	254/300
VNT 24-40/030	133.2207	125/25	0,68	254/300

Příslušenství ventilátorů

- 133.2302 Vrtule pro univ.ventilátor, sací, D=154mm
- 133.2303 Vrtule pro univ.ventilátor, sací, D=172mm
- 133.2304 Vrtule pro univ.ventilátor, sací, D=200mm
- 133.2305 Vrtule pro univ.ventilátor, sací, D=230mm
- 133.2306 Vrtule pro univ.ventilátor, sací, D=254mm
- 133.2307 Vrtule pro univ.ventilátor, sací D=300mm

- 133.2312 Vrtule pro univ.ventilátor, tlačná D=254mm
- 133.2313 Vrtule pro univ.ventilátor, tlačná D 300mm

- 133.2402 Držák upev.nástěnný pro vent. - W 154mm
- 133.2403 Držák upev.nástěnný pro vent. - W 172
- 133.2404 Držák upev.nástěnný pro vent. - W 200
- 133.2405 Držák upev.nástěnný pro vent. - W 230mm
- 133.2406 Držák upev.nástěnný pro vent. - W 254
- 133.2407 Držák upev.nástěnný pro vent. - W 300
- 133.2701 Nožka ventilátoru H-39-172mm
- 133.2702 Nožka ventilátoru H-52-200 mm
- 133.2703 Nožka ventilátoru B 25-84mm

