

SUPER SEAL

látka pro odstranění úniků chladiva u chladících okruhů



SUPER SEAL je speciální látka, která svými vlastnostmi umožňuje odstranění drobných a tím pádem těžko zjistitelných úniků chladiva. Vyrábí se ve třech základních provedeních:

SUPER SEAL PRO – určen pro použití v autoklimatizacích nebo u okruhů, které pracují s ucpávkovým kompresorem.



SUPER SEAL HVACR – určen pro použití v hermetickém okruhu, který pracuje s jednofázovým kompresorem

SUPER SEAL 3 PHASE - určen pro použití v hermetickém okruhu, který pracuje s třífázovým hermetickým nebo polohermetickým kompresorem.

Jak SUPER SEAL působí

SUPER SEAL je speciální chemická látka, která po smísení s olejem a chladivem cirkuluje v chladícím okruhu bez jakýchkoliv vedlejších účinků. Pokud dojde k malé netěsnosti okruhu, začne touto netěsností unikat chladivo, které s sebou unáší i SUPER SEAL. Při styku se vzdušnou vlhkostí začne SUPER SEAL polymerovat a vytváří v místě úniku pevnou látku. Tato látka se na místě úniku vytváří tak dlouho, dokud uniká chladivo a unáší s sebou SUPER SEAL. Po utěsnění místa úniku SUPER SEAL dále cirkuluje v chladícím okruhu jako prevence. V okamžiku vzniku dalšího úniku chladiva začne působit podle výše uvedeného popisu.

Před použitím vždy vyměňte filtrdehydrátor !!



805.9902	Super Seal Pro
805.9904	Super Seal HVACR
805.9905	Super Seal 3 Phase