



Ranco - minipresostaty G60 - G63



Presostaty řady G60-63 byly vyvinuty speciálně pro chladicí a klimatizační zařízení, kde jsou požadavky na malé rozměry.

Typ G60 je nízkotlaký presostat, typ G63 je vysokotlaký, vypínací presostat. Nelze je použít při chladivo R410A.

Elektrické krytí.: IP 00 bez krytu, IP 44(IP66) s krytkou
 Pracovní rozsah: G60 -0,35 až +7,0 bar
 G63 7,0 až 31 bar
 Konektory: nožové 6,3mm
 Kontakty: hlavní 6A/250V,50Hz, 5A indukč 12Vss
 signální 1A/250V,50Hz, 1A indukč 12Vss

Destrukční tlak: G60 70 bar, G63 140bar
 Maximální pracovní přetlak: G60 20 bar, G63 35 bar
 Připojení. vnitřní závit: 7/16"UNF
 Rozsah pracovních teplot: -30°C až +55°C(presostat)



Tabulka technických údajů:

Typ	Schiessl	Nízkotlaký bar		Vysokotlaký bar	
		vyp	zap	vyp	zap
Nízkotlaký NK					
G60-H1100-650	284.2334	-0,3	0,6		
G60-H1101-650	284.2335	1,5	3,0		
G60-H1102-650	284.2336	2,2	4,2		
G60-H1115-650	284.2337	0,5	1,5		
Vysokotlaký VK					
G63-P3046-650	284.2338			25,0	18,8
G63-P3047-650	284.2339			23,5	17,0
G63-P3048-650	284.2340			13,0	8,0
G63-P3125-650	284.2341			16,0	11,5