

Si 30 Čerpadlo kondenzátu s vibračním pístem



Výkonově je čerpadlo Si 30 určeno pro klimatizace o chladícím výkonu do 20kW

Funguje spolehlivě i se znečištěným kondenzátem

Velmi nízká hlučnost při plném i částečném zatížení

Nahrazuje typy SI3080, SI 3100 a SI 3200

Výhody čerpadla Si 30



Patentovaná konstrukce pístu Sauermann

- vysoký výkon čerpadla dostičuje pro jednotky o chladícím výkonu do 20kW
- bezporuchový chod v prostředí obsahujícím prach, zbytky laku na vlasy atd.
- vysoká provozní spolehlivost



Velmi nízká hlučnost čerpadla 20 dB(A) ve vzdálenosti 1m

Nezávisle na plném, nebo částečném zatížení čerpadla je jeho hlučnost 20 dB(A) měřeno ve vzdálenosti 1m.

(měřeno v laboratoři French National Metrology and Test Laboratory podle normy EN-ISO 3744)



Velmi jednoduchá montáž

- čerpadlo má velmi malé, kompaktní rozměry
- 3 v 1, upevňovací sada umožňuje bezproblémovou montáž na zeď, na trubku většího průměru, nebo v závěsu.
- napájení pomocí izolované svorkovnice s kabelem o délce 1,5m



Spotřeba energie

- vysoký čerpací výkon zkracuje dobu chodu, tím šetří elektrickou energii
- odpovídá Nařízením WEEE a RoHS
- čerpadlo i plovák mají dvojitou izolaci

Balení

Jedno balení obsahuje:

- čerpadlo SI 30
- držák pro univerzální upevnění tlumící vibrace
- svorkovnice s kabelem délky 1,5m
- úchyt kabelu 2,5 x 100mm- 6 ks
- plovák SI2958 s kabelem 1,5m
- montážní sada pro plovák
- pryžové koleno L 90°, Ø 15-60mm
- plastová hadička Ø 4- 75mm pro odvodu vzduchu
- montážní deskčička, samolepící páska

Použití pro



- ▶ nástenné
- ▶ podstropní
- ▶ kazetové
- ▶ kanálové