



## Tecumseh - VSA kompresory scroll

Tecumseh uvedl na trh typovou řadu kompresorů scroll. Kompresory se vyznačují vysokou účinností (COP). Mají patentovanou konstrukci šroubovice, která spolu s patentovaným systémem těsnění brání havárii kompresoru při kapalinovém rázu. Velmi tichý a klidný běh. Upevňovací patky se stejnou roztečí jako konkurenční kompresory. Sériově je montováno průhledítko oleje. Patentovaná konstrukce brání obrácenému chodu kompresoru.

V současné době výkonové tabulky pouze pro R404A/507.



### Označení podle napětí sítě

XC - 220V/1F/50 Hz    XG - 380 -420V/3F/50Hz

TZ - 400-440V/3F/50-60 Hz

### R404A/507 (v době vydání katalogu nebyla objednací čísla Schiessl známa)

Typ	Schiessl	Chlad.výkon W	Max.proud A	Výška mm	Hmotnost kg
VSA9510Z-TZ		2038	4,6	365	36
VSA9514Z-TZ		2792	4,6	365	36,5
VSA9514Z-XC		3032	11,6	392	33
VSA9517Z-TZ		3805	6,6	392	33
VSA9517Z-XC		3796	22,6	392	35
VSA9521Z-TZ		4528	8,8	392	33
VSA9521Z-XC		4521	23	392	35
VSA9528Z-TZ		6095	12	463	50
VSA9536Z-TZ		7751	15	488	55
VSA9544Z-TZ		9578	19	488	59

Poznámka:  $t_o = -15^{\circ}\text{C}$ ,  $t_k = 40^{\circ}\text{C}$ , teplota v sání  $20^{\circ}\text{C}$

